

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЛЛЕТНОГО КОТЛА "FOCUS КПЛ 200 - 1500 кВт"

Опис / тип котла	Од. Виміру	КПЛ 200	КПЛ 250	КПЛ 300	КПЛ 350	КПЛ 400	КПЛ 500	КПЛ 700	КПЛ 1000	КПЛ 1500
Діапазон потужності	кВт	80 - 220	80 - 300	80 - 350	80 - 400	100 - 450	100 - 550	300 - 750	300 - 1250	600 - 1750
Площа опалювальних приміщень	м2	до 2000	до 2500	до 3000	до 3500	до 4000	до 5000	до 7000	до 10000	до 15000
Площа поверхні теплообміну	м2	18,0	18,0	27,5	27,5	33,5	45,0	58,0	83,0	119,0
ККД, не менше	%	92	92	92	92	92	92	92	92	92
Маса котла без пальника	кг	1520	1520	2050	2050	2400	3200	4600	5700	7500
Водяна ємність котла	л	640	640	750	750	970	1100	1450	2200	3100
Необхідна тяга топочних газів	Па							24-30		
Температура топочних газів	°С							100-180		
Максимальна температура води	°С							90		
Номінальний робочий тиск води	бар							3		
Паливо основне/альтернативне	-							Пеллета/дрова		
Споживання електроенергії	-							230 В, 50 Гц		

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ПЕЛЛЕТНОГО КОТЛА "FOCUS 200 - 1500 кВт"

Опис / тип котла	Од. Виміру	КПЛ 200	КПЛ 250	КПЛ 300	КПЛ 350	КПЛ 400	КПЛ 500	КПЛ 700	КПЛ 1000	КПЛ 1500
L (довжина)	мм	1900	1900	2200	2200	2200	2400	2400	3100	4100
L1	мм	2900	2900	3200	3500	3200	3700	4300	5000	6600
B (ширина)	мм	960	960	1050	1050	1050	1330	1700	1850	2050
B1	мм	1650	1650	1700	1700	1700	1900	2400	2700	3000
H (висота)	мм	1900	1900	2000	2000	2200	2400	2400	2900	2900
h	мм	1420	1420	1360	1360	1360	1600	1600	2100	2100
h1	мм	1794	1794	1894	1894	2094	2305	2355	2755	2755
h2	мм	185	185	185	185	185	200	215	245	245
d діаметр димоходу	мм	320	320	320	320	320	410	410	510	610
d1 діаметр подачі / шт	ДУ	50 / 2шт	50 / 2шт	50 / 2шт	50 / 2шт	50 / 2шт	50 / 2шт	100 / 1шт	125 / 1шт	150 / 1шт
d2 діаметр повернення / шт	ДУ	50 / 2шт	50 / 2шт	50 / 2шт	50 / 2шт	50 / 2шт	50 / 2шт	100 / 1шт	120 / 1шт	150 / 1шт
d3 діаметр запобіжного клапана	дюйм	1 1/4	1 1/4	1 1/5	1 1/5	1 1/5	2	2	2	2
d4 діаметр сливу води	дюйм	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Габаритні розміри пеллетного котла FOCUS PROM

